

## Brunner & Degenhardt Vertriebs GmbH

Expo Plaza 11  
30539 Hannover  
Tel.: 0511 - 22062699  
Fax: 0511 - 22062698  
Mobil:  
Email: [info@brunner-degenhardt.com](mailto:info@brunner-degenhardt.com)  
WWW: <http://www.brunner-degenhardt.com>



Die Diplomkaufleute Axel Brunner und Ulf Degenhardt sind Gründer des Unternehmens und bilden ein erfolgreiches Team aufgrund Ihrer akademischen und praktischen Erfahrungen im internationalen Umfeld. Herr Brunner arbeitete nach erfolgreich abgeschlossenem Betriebswirtschaftsstudium und kaufmännischer Ausbildung über 3 Jahre bei einer globalagierenden Holztrocknungsfirma in leitender Position. Ulf Degenhardt schloss nach erfolgreicher kaufmännischer Ausbildung das Studium der Betriebswirtschaft ab. Als International Key Account Manager eines weltweit tätigen japanischen Elektronik Konzerns betreute er über 3 Jahre Großkunden in 8 europäischen Ländern. Das strategische Geschick, fachliche Know-how sowie der hohe Grad an Motivation der beiden Unternehmer runden das Erfolgskonzept ab. Als Ihr Spezialist rund um die Holztrocknung bieten wir von der Trockenkammer über Ersatz- & Verschleißteile bis zum Wartungsservice die gesamte Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen für die Holzbranche. Zu unserem Sortiment zählen unter anderem Palettentrockner, Brennholztrockner, Trockenkammern für Bauholz, Schnittholztrockner, Bedarf für Sägewerke. Vertrauen Sie auf Kompetenz aus dem Hause Brunner & Degenhardt und werden Sie Teil einer neuen Generation "Trockner"!

Einzelne Komponenten der Trockenkammern werden von einem etablierten chinesischen Unternehmen in enger Kooperation mit der Universität von Shanghai für Holzwirtschaft hergestellt. Kontinuierliche Verbesserungen sowie optimierte Produktionsverfahren ermöglichen eine gleichbleibend gute Qualität. Die Konstruktionen werden streng nach europäischem Standard gefertigt und übertreffen diese in vielen Bereichen. So misst z.B. die Isolierung 120mm statt der europäüblichen 100mm Stärke.

Einige technische Merkmale:

- Isolierwolle der Firma Rockwool mit einem Wärmedämmungsgrad von 0,45 W/m
- Klappen - Stellmotoren von Siemens
- 3-Wege-Ventile aus Deutschland
- Ventilatoren mit Siemens Motoren der Schutzklasse (IP55)
- Drehzahlregelung "ECO - 400+" (bei Bedarf)
- Trapezbleche aus Aluminium
- Die Schneelast beträgt 150kg / Windlast beträgt 120km/h

Jede Kammer ist mit 6 Holzfeuchtemessstellen und zusätzlich mit 2 EMC Regelungseinheiten zur optimalen Klimaüberwachung und Steuerung ausgestattet.

Als Zubehör bieten wir Einschlagelektroden, Messkabel in individueller Ausführung bzgl. der Länge und Stecker sowie unsere bewährten Feuchtemessfühler EMS-007. Testen Sie uns und sparen bis zu 30%!